



H	B	h		b	Masa (kg)
		I	II		
1850	800	1926	1962	912	59
	900			1012	66
1950	800	2026	2062	912	62
	900			1012	69
2021	800	2097	2133	912	64
	900			1012	71



**LUBMOR Sp. z o.o.**

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**DRZWI STALOWE 1-SKRZYDŁOWE**

**KI 24-90  
00-008**

# DRZWI STALOWE 1-SKRZYDŁOWE

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi stalowe 1-skrzydłowe przeznaczone są do zamykania przejść korytarzowych i wejść do pomieszczeń specjalnych w obiektach szpitalnych i innych obiektach służby zdrowia oraz do zamykania przejść w pomieszczeniach wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających .

## WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm.

Do ościeżnicy drzwi typu I mogą być przyspawane kotwy umożliwiające osadzenie drzwi w murze .

Próg zabezpieczony jest nakładką z blachy nierdzewnej .

Skrzydło wykonane jest z dwóch kaset , ramy wewnętrznej z kształtownika ceowego i wełny mineralnej wypełniającej przestrzeń między złączonymi przez nitowanie kasetami .

Kasety te wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 0.7 mm .

Drzwi mogą być wyposażone w okno o wymiarach 400x600 z podwójną szybą hartowaną o grubości 6 mm .

Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany z wkładką patentową symetryczną 31/31 oraz zawiasy zdejmowane ze stali nierdzewnej .

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi z osprzętem .

## OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi zabezpieczone są na czas transportu i magazynowania folią polietylenową .

Ułożone na paletach mogą być przemieszczane przy pomocy wózków widłowych i dźwigów oraz składowane w pomieszczeniach magazynowych w formie szeregów lub stosów .

## PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Typy :

I - bez progu

II - z progiem

Odmiany :

P - drzwi prawe

L - drzwi lewe

Wyposażenie :

- z zamkiem wpuszczanym (bez oznaczenia)

S - z zamkiem wpuszczanym sanitarnym

K - z kotwami do wmurowania

o - z oknem 400x600

Drzwi wykończone są emalią piecową w kolorze białym .

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi stalowe 1-skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B - 1950 x 800 typu I-bez progu, odmiany L - lewej , z kotwami do wmurowania - K , z oknem 400x600 -o .

DRZWI STALOWE 1 - SKRZYDŁOWE 1950 x 800 I L - K - o wg karty katalogowej nr KK 24-00/00-008.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-90/00-008.