



H	B	h		b	Masa (kg)
		I	II		
1850	1200	1926	1962	1312	79
	1500			1612	97
1950	1200	2026	2062	1312	83
	1500			1612	103
2021	1200	2097	2133	1312	86
	1500			1612	107



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/216-59-40
 e-mail: marketing@lubmor.pl
 e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

DRZWI STALOWE 2-SKRZYDŁOWE

**KI 24-90
00-015**

DRZWI STALOWE 2 - SKRZYDŁOWE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi stalowe 2 - skrzydłowe przeznaczone są do zamykania przejść korytarzowych i wejść do pomieszczeń specjalnych w obiektach szpitalnych i innych obiektach służby zdrowia oraz do zamykania przejść w pomieszczeniach wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających .

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm . Do ościeżnicy drzwi typu I mogą być przyspawane kotwy umożliwiające osadzenie drzwi w murze .

Próg zabezpieczony jest nakładką ze stali nierdzewnej .

Skrzydła wykonane są z dwóch kaset , ramy wewnętrznej z kształtownika ceowego i wełny mineralnej wypełniającej przestrzeń między złączonymi przez nitowanie kasetami .

Kasety te wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 0.7 mm .

Drzwi mogą być wyposażone w okna o wymiarach 400x600 z podwójnymi szybami hartowanymi o grubości 6 mm .

Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany z wkładką patentową symetryczną 31/31 , zawiasy zdejmowane ze stali nierdzewnej oraz 2 zasuwki rewolwerowe .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi z osprzętem .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Na czas transportu i magazynowania drzwi zabezpieczone są folią polietylenową.

Ułożone na paletach mogą być przemieszczane przy pomocy wózków widłowych i dźwigów oraz składowane w pomieszczeniach magazynowych w formie szeregów lub stosów .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Typy :

I - bez progu

II - z progiem

Odmiany :

P - drzwi prawe

L - drzwi lewe

Wyposażenie :

- z zamkiem wpuszczanym (bez oznaczenia)

S - z zamkiem wpuszczanym sanitarnym

K - z kotwami do wmurowania

o - z oknami 400x600

Drzwi wykończone są emalią piecową w kolorze białym .

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi stalowe 2 - skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B - 1950 x 1500 typu I - bez progu , odmiany L - lewej , z kotwami do wmurowania - K , z oknami 400x600 - o .

DRZWI STALOWE 2-SKRZYDŁOWE 1950 x 1500 I L - K - o wg karty katalogowej nr KK 24-00/00-015.

Niniejsza karata katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-90/ 00-015.