



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

DRZWI Z LPS 1-SKRZYDŁOWE

KI 24-90
00-019

DRZWI Z LPS 1 - SKRZYDŁOWE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi 1 - skrzydłowe z LPS przeznaczone są do zamykania wejść do sal operacyjnych w obiektach szpitalnych lub wejść do pomieszczeń specjalnych np. wytwórni leków .

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm . Do ościeżnicy przyspawane są uchwyty umożliwiające montaż drzwi w murze .

Skrzydło drzwi o konstrukcji typu „ sandwich „, wykonane jest z laminatu poliestrowo - szklanego z wewnętrznym rdzeniem z pianki poliuretanowej .

Próg drzwi zabezpieczony jest nakładką z blachy nierdzewnej .

Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową , zawiasy ze stali nierdzewnej oraz szybę prostokątną ze szkła grubości 6 mm .

Wokół ościeżnicy znajduje się profil gumowy uszczelniający drzwi .

Osprzęt wykończony jest powłoką niklowo - chromową błyszczącą .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi wraz z elementami luźnymi do osadzania w murze .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do przemieszczania na paletach przy pomocy wózków widłowych i dźwigów oraz składowania w szeregach i stosach w pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Typy :

- z zamkiem wpuszczanym

S - z zamkiem wpuszczanym sanitarnym

Odmiany :

P - drzwi prawe

L - drzwi lewe

Skrzydło drzwi wykończone jest żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym .

Ościeżnica - malowana farbą piecową kolor biały .

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi z LPS 1 - skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B - 2021 x 800 odmiany L - lewej .

DRZWI Z LPS 1 - SKRZYDŁOWE 2021 x 800 L wg karty informacyjnej nr KI24-90/00-019.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-90/00-019.