



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

DRZWI PARAWANOWE

KI 24-95
34-030

DRZWI PARAWANOWE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi parawanowe przeznaczone są do zamykania pojedynczych toalet i natrysków w kabinach sanitarnych na wszystkich obiektach pływających .

Drzwi przystosowane są do montażu w ścianach grubości 50 mm .

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnicę stanowią dwa kształtowniki ze stali nierdzewnej montowane do sufitu i podłogi .

Skrzydło drzwi wykonane jest w postaci ramy drewnianej oklejonej sklejką i okleiną typu Perstorp. Wnętrze skrzydła wypełnione jest wełną mineralną . Krawędzie skrzydła zabezpieczone są kształtownikiem z blachy stalowej nierdzewnej .

Drzwi wyposażone są w zamek drzwiowy wpuszczany sanitarny oraz zawiasy zdejmowane ze stali nierdzewnej .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi bez elementów mocujących .

PAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach .

Wyroby ułożone na paletach mogą być przemieszczane za pomocą wózków widłowych i dźwigów : mogą być składowane w postaci szeregów lub stosów w pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

P - drzwi prawe

L - drzwi lewe

Wyposażenie :

Sz - drzwi z zamkiem sanitarnym - wizytówka od strony zawias

Sp - drzwi z zamkiem sanitarnym - wizytówka od strony przemyku

Wykończenie skrzydła :

z - kolor płyty dekoracyjnej typu Perstorp od strony zawias

p - kolor płyty dekoracyjnej typu Perstorp od strony przemyku

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi parawanowe o wymiarze H = 2000 , odmiany P - prawej , z zamkiem sanitarnym i wizytówką od strony zawias Sz , kolor płyty dekoracyjnej od strony zawias z - PP1040 , os strony przemyku p - PP1828 .

DRZWI PARAWANOWE H - 2000 - P - Sz - PP1040/PP1828 wg karty informacyjnej nr KI 24-95/34-030.

Niniejsza karta informacyjna odpowiada rysunkowi nr N24-95/34-030.