



H	B	H1	B1	Masa (kg)
1500	500	1796	796	71
1650	650	1946	946	101
	800		1096	103
1800	650	2096	946	110
1850	800	2146	1096	116



## LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**DRZWI DO CHŁODNI Z LPS**

**KI 24-99  
34-124**

# DRZWI DO CHŁODNI Z LPS

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi do chłodni z LPS przeznaczone są do zamykania przejść w chłodniach prowiantowych na obiektach pływających lub lądowych.

Drzwi chłodnicze mogą być stosowane :

- z instalacją podgrzewania uszczelki w pomieszczeniach o temperaturze od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $0^{\circ}\text{C}$  ,
- bez instalacji podgrzewania uszczelki w pomieszczeniach o temperaturze powyżej  $0^{\circ}\text{C}$  .

## WYKONANIE WYROBU

Skrzydło i ościeżnica posiadają konstrukcję skorupową i wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego. Skrzydło wypełnione jest pianką poliuretanową sztywną . Wokół skrzydła przymocowana jest uszczelka silikonowa zapewniająca szczelność drzwi .

Drzwi posiadają od strony wewnętrznej pokrętło , przy pomocy którego istnieje możliwość ich otwarcia przez osobę przypadkowo zamkniętą w chłodni oraz metalowe wzmocnienia o grubości 6 mm umożliwiające zamontowanie samozamykacza .

Osprzęt drzwi stanowią : trzy zawiasy , zamknięcie z trzema punktami dociskowymi , klamka wewnętrzna i zewnętrzna oraz wrzeciędz . Elementy te wykonane są ze stali nierdzewnej.

W drzwiach przeznaczonych do pomieszczeń o temperaturze poniżej  $0^{\circ}\text{C}$  montowana jest grzewcza instalacja elektryczna o mocy 27 W uniemożliwiająca przymarzanie uszczelki . Należy ją podłączyć do instalacji elektrycznej prądu stałego o napięciu 24 V .

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem bez otworów montażowych i elementów mocujących.

## OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach . Wyroby ułożone na paletach w ilości do 5 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów , muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych .

## PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - drzwi prawe ( jak na rysunku )
- L - drzwi lewe ( jako lustrzane odbicie )

Typy :

- bez instalacji podgrzewania uszczelki ( nie wyróżnia się w oznaczeniu)
- E - z instalacją podgrzewania uszczelki

Ościeżnica i skrzydło wykończone są żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym.

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi do chłodni z LPS o wymiarach w świetle H x B - 1650 x 800 , odmiany P – prawej , z instalacją podgrzewania uszczelki – E .

DRZWI DO CHŁODNI Z LPS 1650 x 800 P - E wg karty informacyjnej nr KI 24-99/34-124.

Niniejsza karta informacyjna odpowiada rysunkowi nr N24-98/34-124 .