



H	B	Masa (kg)
1550	800	49
1650	650	49
	800	53
1750	800	57



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/210-19-19
 e-mail: lubmor@lubmor.pl
 www.lubmor.pl

**DRZWI ZEWNĘTRZNE
 Z LPS**

**KK 24-12
 34-210**

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi zewnętrzne skorupowe przeznaczone są do zamykania przejść z pokładów otwartych do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających .

Przystosowane są do montażu w ścianach metalowych jako drzwi samoistne lub zespolone z drzwiami stalowymi ciężkimi .

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm .

Skrzydło posiada konstrukcję skorupową i wykonana jest z laminatu poliestrowo – szklanego , a wewnątrz wypełnione pianką poliuretanową sztywną .

Próg drzwi zabezpieczony jest nakładką z blachy nierdzewnej .

Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową , zawiasy ze stali nierdzewnej oraz mogą posiadać szybę ze szkła hartowanego .

Osprzęt wykonany jest powłoką niklowo - chromową błyszczącą .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem.

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przystosowane są do transportu w kontenerach , przemieszczania na paletach przy pomocy wózków i dźwigów oraz składowania w postaci szeregów lub stosów w pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

L - drzwi lewe

P - drzwi prawe

Rodzaje :

o - z oknem

(bez oznaczenia) - bez okna

Skrzydło drzwi wykończone jest żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym .

Ościeżnica malowana farbą podkładową .

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi zewnętrzne z LPS z oknem , o wymiarach w świetle H x B - 1750 x 800 , odmiany L - lewej.

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS 1750 x 800 L o wg karty informacyjnej nr KK 24-12/34-210.

Niniejsza karta informacyjnej odpowiada rysunkowi nr N24-90/34-210.