



H	B	Masa (kg)
1600	750	48
1800	750	52
	900	57



## LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka  
 tel. +48/67/216-22-44  
 fax +48/67/210-19-19  
 e-mail: lubmor@lubmor.pl  
 www.lubmor.pl

**DRZWI ZEWNĘTRZNE  
 Z LPS**

**KK 24-12  
 34-211**

# **DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS**

## **PRZEZNACZENIE WYROBU**

Drzwi zewnętrzne skorupowe przeznaczone są do zamykania przejść z pokładów otwartych do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających .

Przystosowane są do montażu w ściankach metalowych jako drzwi samoistne lub zespolone z drzwiami stalowymi ciężkimi .

## **WYKONANIE WYROBU**

Ościeżnica drzwi w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm .

Skrzydło posiada konstrukcję skorupową i wykonana jest z laminatu poliestrowo – szklanego a wewnątrz wypełnione pianką poliuretanową sztywną .

Próg drzwi zabezpieczony jest nakładką z blachy nierdzewnej .

Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową , zawiasy ze stali nierdzewnej oraz mogą posiadać szybę ze szkła hartowanego .

Osprzęt wykończony jest powłoką niklowo - chromową błyszczącą .

## **ZAKRES DOSTAWY**

Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem .

## **OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE**

Drzwi zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przystosowane są do transportu w kontenerach ,

przemieszczania na paletach przy pomocy wózków widłowych i dźwigów oraz składowania w postaci szeregów lub stosów w pomieszczeniach magazynowych .

## **PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE**

Odmiany :

L - drzwi lewe

P - drzwi prawe

Skrzydło drzwi wykończone jest żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym .

Ościeżnica malowana farbą podkładową .

## **PRZYKŁAD OZNACZENIA**

Drzwi zewnętrzne z LPS , o wymiarach w świetle H x B - 1600 x 750 , odmiany L - lewej .

**DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS 1600 x 750 L** wg karty informacyjnej nr KK 24-12/34-211.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-90/34-211.