



## LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka  
 tel. +48/67/216-22-44  
 fax +48/67/210-19-19  
 e-mail: lubmor@lubmor.pl  
 www.lubmor.pl

**DRZWI SUWANE  
 Z LPS**

**KK 24-12  
 34-215**

# DRZWI SUWANE Z LPS

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi suwane z LPS przeznaczone są do zamykania przejść z pokładów otwartych do pomieszczeń sterowych na wszystkich jednostkach pływających .

Przystosowane są do montażu w ścianach stalowych .

## WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica wykonana jest z kątownika o grubości 4 mm i stanowi sztywną ramę . Górna część ramy tworzy specjalnie pospawana poprzeczka usztywniona węzłówkami . Próg wykonany jest z płaskownika spawanego docelowo do pokładu na statku . Na progu przykręcony jest mosiężny kształtownik T-owy pełniący rolę przewodnicy skrzydła.

Cała ościeżnica jest dostosowana do przykręcenia śrubami do ściany stalowej , która jest odchylona od pionu o kąt 16° na wysokości 980 mm . Wokół światła drzwiowego montowana jest uszczelka , która zapobiega przedostawaniu się wody do pomieszczeń wewnętrznych .

Skrzydło posiada konstrukcję skorupową . Wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową . W skrzydle znajduje się zamek z wkładką patentową oraz okno z szybą hartowaną o grubości 12 mm , która jest mocowana za pomocą dwustronnej ramki ze stali nierdzewnej . Wkręty mocujące szybę w oknie znajdują się od strony przemyku.

Skrzydło zawieszane jest na dwóch wózkach suwających się w szynie nierdzewnej.

Po zamknięciu skrzydło przylega do uszczelki przykręconej do ościeżniaka pionowego od strony zamka . Dolna krawędź skrzydła przesuwana jest wzdłuż mosiężnego kształtownika T-owego . Z teowników bezpośrednio stykają się rolki, których konserwację można prowadzić przez dwa otwory inspekcyjne.

Drzwi wyposażone są w 6 zaczepów umożliwiających dociśnięcie skrzydła na całym obwodzie do uszczelki w pozycji zamkniętej . Dzięki temu uzyskuje się całkowitą szczelność drzwi.

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi bez wkładki patentowej .

## OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi . Ułożone na specjalnej palecie mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów . Muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych .

## PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

L – drzwi lewe (jak na rysunku)

P – drzwi prawe (jako lustrzane odbicie)

Wykończenie skrzydła – żelkot kolor biały .

Wykończenie ościeżnicy – malowana wg katalogu RAL .

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi suwane z LPS odmiany lewej – L , ościeżnica malowana w kolorze RAL 9003 .

DRZWI SUWANE Z LPS – L/9003 wg karty katalogowej nr KK 24-12/34-215.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N 24-95/34-215.