



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/210-19-19
 e-mail: lubmor@lubmor.pl
 www.lubmor.pl

**WŁAZ
 Z LPS**

**KK 24-12
 34-221**

WŁAZ Z LPS

PRZEZNACZENIE WYROBU

Właz z LPS przeznaczony jest do zamykania luków z pokładów otwartych do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich jednostkach pływających.

WYKONANIE WYROBU

Rama włazu wykonana jest z płaskownika o grubości 8 mm.

Pokrywa wykonana jest z laminatu poliestrowo – szklanego o grubości 8 mm bez izolacji wewnętrznej. Zamocowana jest do ramy za pomocą zawias nierdzewnych. Do wewnętrznej powierzchni pokrywy przykręcony jest nierdzewny uchwyt.

Dzięki wyposażeniu w uszczelkę i nierdzewne zamknięcie klinowe właz zapewnia szczelność.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletny właz.

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Właz jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyroby ułożone na paletach w ilości 3 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE

Odmiany :

P -właz prawy (jak na rysunku)

L -właz lewy (jako lustrzane odbicie)

Rama zabezpieczona jest farbą epoksydowo – cynkową o grubości min. 40 µm.

Pokrywa włazu wykończona jest żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze wg katalogu RAL.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Właz z LPS odmiany P – prawej z pokrywą w kolorze białym wg RAL 9003.

WŁAZ Z LPS P/9003 wg karty informacyjnej nr KI24-12/34-221.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-98/34-221.