



H	B	H1	B1	Masa (kg)
1600	600	1658	658	77,0
	700		758	80,0
1800	700	1858	758	88,0
	800		858	92,0
	900		958	96,0
1900	700	1958	758	91,0
	800		858	96,0
	900		958	102,0



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/210-19-19
 e-mail: lubmor@lubmor.pl
 www.lubmor.pl

**DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS
 STRUGOSZCZELNE**

**KK 24-12
 34-229**

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS STRUGOSZCZELNE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi zewnętrzne z LPS strugoszczelne przeznaczone są do zamykania przejść z pokładów otwartych do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających .

Przystosowane są do montażu w ścianach metalowych .

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtownika teowego . Przystosowana jest do spawania lub przykręcania .

Skrzydło posiada konstrukcję skorupową i wykonane jest z laminatu poliestrowo - szklanego wypełnionego wewnątrz pianką poliuretanową sztywną . W górnej części drzwi posiadają wzmocnienia z blachy do mocowania samozamykaczy, haczyków itp.

Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową oraz zawiasy ze stali nierdzewnej , a okno w szybę o grubości 10 mm ze szkła hartowanego . Obramowanie okna wykonane jest również ze stali nierdzewnej . Wkręty mocujące szybę w oknie znajdują się od strony przymyku .

Dzięki wyposażeniu w sześć zamknięć klinowych wykonanych ze stali nierdzewnej drzwi zapewniają strugoszczelność . Dla drzwi o wymiarze B = 600 przewiduje się tylko cztery zamknięcia: dwa od strony zamka i dwa od strony zawias .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem , bez elementów mocujących .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach. Wyroby ułożone na paletach w ilości do 10 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

P - drzwi prawe (jak na rysunku)

L - drzwi lewe (jako lustrzane odbicie)

Rodzaje :

1 - bez okna

2 - z oknem prostokątnym 400 x 600

3 - z oknem okrągłym \varnothing 270

Typy :

s - ościeżnica przystosowana do spawania (bez otworów montażowych w ościeżnicy)

p - ościeżnica przystosowana do przykręcania (z otworami montażowymi w ościeżnicy)

Skrzydło drzwi wykończone jest żywicą poliestrową typu żelkot w kolorze białym .

Dla typu s – ościeżnica malowana jest farbą podkładową . Dla typu p – ościeżnica malowana jest wg katalogu RAL .

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi zewnętrzne z LPS strugoszczelne o wymiarach w świetle HxB-1600x700 , odmiany prawej – P , z oknem \varnothing 270 – rodzaj 3 , z ościeżnicą przystosowaną do przykręcania – typ p , malowaną w kolorze białym wg RAL 9003 .

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS STRUGOSZCZELNE 1600x700 P-3- p/9003 wg karty katalogowej nr KK 24-12/34-229.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N 24-98/34-229 .