



H	B
1850	1600
1910	
2050	
2150	



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**DRZWI SUWANE WEWNĘTRZNE
2-SKRZYDŁOWE**

**KI 24-95
34-331**

DRZWI SUWANE WEWNĘTRZNE 2 - SKRZYDŁOWE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi suwane przeznaczone są do zamykania przejść do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich obiektach pływających . Przystosowane są do montażu w ścianach metalowych i niemetalowych.

WYKONANIE WYROBU

Skrzydła drzwi suwanych wykonane są z płyt CMB oklejonych płytą dekoracyjną typu Unilam , Perstop lub okleiną . Skrzydła obramowane są profilem ceowym ze stali nierdzewnej .

Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową wykończony powłoką niklowo - chromową i urządzenia jezdne , składające się z :

- zawieszenia górnego skrzydła drzwiowego
- prowadzenia dolnego skrzydła
- prowadnicy górnej

Skrzydło nieaktywne wyposażone jest w zasuwę rewolwerową gwarantującą zablokowanie skrzydła w pozycji zamkniętej lub otwartej .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi wraz z całym osprzętem bez elementów mocujących .

PAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach .

Wyroby ułożone na paletach mogą być przemieszczane za pomocą wózków widłowych i dźwigów ; mogą być składowane w postaci szeregów lub stosów w pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - drzwi prawe
- L - drzwi lewe

Wykończenie :

- U - Unilam
- P - Perstop
- O - Okleina

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi suwane wewnętrzne 2 - skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B - 2050 x 1600 , odmiany P - prawej , oklejone 2 - stronnie unilamem U - 382 .

DRZWI SUWANE WEWNĘTRZNE 2 - SKRZYDŁOWE 2050 x 1600 P - U/382 wg karty informacyjnej nr KI 24-95/34-331.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-95/34-331.