



H	B	Masa [kg]
1600	600	40
	700	42
	800	44
1700	600	41
	700	43
	800	45
1800	700	44
	800	46



**LUBMOR Sp. z o.o.**

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**DRZWI METALOWE  
PRZECIWMOSKITOWE**

**KK 24-01  
34-611**

# DRZWI METALOWE PRZECIWMOSKITOWE

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi metalowe przeciwmoskitowe przeznaczone są do zamykania przejść z pokładów otwartych do pomieszczeń wewnętrznych na wszystkich jednostkach pływających.

Drzwi należy przyspawać do ściany stalowej.

## WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej o grubości 4 mm.

Skrzydło wykonane jest z kształowników stalowych łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania. Skrzydło wewnątrz posiada wypełnienie w postaci blachy nierdzewnej C20/45<sup>0</sup> wg PN-83/H-92128 i sita ze stali nierdzewnej 1000 x 0,63 x 0,25 wg PN-88/M-94000.

Wyposażenie drzwi stanowią zamek wpuszczany oraz zawiasy stalowe.

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi.

## OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Drzwi zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach. Wyroby ułożone na paletach w ilości do 10 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadanych pomieszczeniach magazynowych .

## PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

L - drzwi lewe (jak na rysunku)

P - drzwi prawe (jako lustrzane odbicie)

Wyposażenie :

- drzwi z zamkiem i wkładką patentową (nie wyróżnia się w oznaczeniu)

Sz - drzwi z zamkiem sanitarnym - wizytówka od strony zawias

Sp - drzwi z zamkiem sanitarnym - wizytówka od strony przymyku

Drzwi zabezpieczone są podkładem antykorozyjnym.

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi metalowe przeciwmoskitowe o wymiarach w świetle H x B - 1700 x 700 , odmiany lewej – L.

DRZWI METALOWE PRZECIWMOSKITOWE 1700 x 700 - L wg karty katalogowej nr **KK 24-01/34-611**.

Niniejsza karta katalogowa zastępuje kartę nr KI24-90/34-611 i odpowiada rysunkowi nr N24-90/34-611.