



H	B	Masa (kg)
1800	1270	78
	1570	94
1850	1270	81
	1570	98
1900	1270	84
	1570	102



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**DRZWI METALOWE LEKKIE
2-SKRZYDŁOWE**

**KI 24-94
34-620**

DRZWI METALOWE LEKKIE 2 - SKRZYDŁOWE

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi metalowe lekkie przeznaczone są do zamykania przejść w pomieszczeniach wewnętrznych obiektów pływających i lądowych, a przystosowane są do montażu w ścianach stalowych.

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej o grubości 4 mm metodą gięcia. Skrzydło wykonane z kształtowników stalowych łączonych ze sobą przez zgrzewanie i zatłaczanie. Skrzydła wewnątrz mogą posiadać wypełnienie w postaci sita lub blachy pełnej z kratką wentylacyjną.

Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany sanitarny lub z wkładką patentową, wykonany z mosiądzu i wykończony powłoką niklowo - chromową błyszczącą oraz dwie zasuwki rewolwerowe mosiężne chromowane.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi wraz z całym osprzętem bez otworów i elementów mocujących.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Drzwi zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach.

Wyroby ułożone na paletach mogą być przemieszczane za pomocą wózków widłowych i dźwigów, oraz składowania w postaci szeregów lub stosów w pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- L - drzwi lewe
- P - drzwi prawe

Rodzaje :

- A - pełne
- B - sitowe

Wyposażenie :

- zamek ryglowy z wkładką patentową
- Sz - zamek sanitarny z wizytówką od strony zawias
- Sp - zamek sanitarny z wizytówką od strony przymyku
- z - wizytówka od strony zawias
- p - wizytówka od strony przymyku

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi metalowe lekkie 2 - skrzydłowe o wymiarach w świetle H x B - 1850 x 1270, odmiany L - lewej, rodzaju B, z zamkiem z wkładką patentową.

DRZWI METALOWE LEKKIE 2 - SKRZYDŁOWE 1850 x 1270 LB wg karty informacyjnej nr KI 24-94/34-620.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-94/34-620.