



Wymiar nominalny	B	B1	H	H1	S	Masa (kg)
400x560	452	630	612	760	160	4,8
					230	6,5
					280	7,8
500x710	552	730	762	910	160	5,5
					230	7,4
					280	8,9
560x800	612	790	852	1000	160	6,0
					230	8,0
					280	9,5



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/216-59-40
 e-mail: marketing@lubmor.pl
 e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**OBUDOWA Z LPS
 DO OKIEN SPAWANYCH**

**KI 24-93
 35-001**

OBUDOWA Z LPS DO OKIEN SPAWANYCH

PRZEZNACZENIE WYROBU

Obudowa okna przeznaczona jest do zabudowy okien stałych i otwieranych z ramą spawaną do burty w pomieszczeniach na wszystkich obiektach pływających .

WYKONANIE WYROBU

Obudowa wykonana jest z laminatu poliestrowo - szklanego trudnopalnego . W dolnej części posiada rynienkę ściekową na skropliny . Każda obudowa dostosowana jest do produkowanej wielkości okna .

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje obudowy bez otworów montażowych na kołnierzu oraz bez wkrętów do mocowania .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Obudowy zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi , opakowane w paczki i ułożone na paletach , mogą być przemieszczane przy pomocy wózków i dźwigów .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Typy :

- I - do okien stałych lub otwieranych na zewnątrz
- II - do okien otwieranych do wewnątrz

Rodzaje dla typu II :

- obudowa bez nakładek maskujących (nie wyróżnia się w oznaczeniu)

N - obudowa z nakładkami maskującymi

Wykończenie widocznych płaszczyzn - emalia piecowa biała (nie wyróżnia się w oznaczeniu)

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Obudowa okna do okien spawanych o wymiarach 400 x 560 , grubość szalunku s=160 z nakładkami maskującymi .

OBUDOWA DO OKIEN SPAWANYCH 400 x 560 / 160 N wg karty informacyjnej nr KI 24-93/35-001.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-93/35-001.