



Lp.	Wymiar nominalny okna	B	H	R	S	Masa (kg)
1.	400x560	455	615	78	220	10,4
2.	450x630	505	685	128		10,5
3.	500x710	555	765			11,2
4.	560x800	615	855			12,2
5.	900x630	955	658			14,3
6.	1000x710	1055	765			15,5
7.	1100x800	1155	855			16,9

S 240 260 280 300 320 340

Przy wzroście S o 20 mm masa obudowy wzrasta o około 0,7kg.



## LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

**METALOWA OBUDOWA OKNA**

**KI 24-98**  
**35-039**

## METALOWA OBUDOWA OKNA

Lp.	b	b <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
1.	650	730	810	890	790
2.	700	780	800	880	780
3.	750	830	880	960	860
4.	810	890	970	1050	950
5.	1150	1230	800	880	780
6.	1250	1330	880	960	860
7.	1350	1430	970	1050	950

### PRZEZNACZENIE WYROBU

Metalowa obudowa okna przeznaczona jest do zabudowy okien stałych w pomieszczeniach na wszystkich obiektach pływających .

### WYKONANIE WYROBU

Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej o grubości 1.5 mm . W dolnej części obudowy wyłożona jest gąbka o grubości 20 mm .

### ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje obudowę z otworami montażowymi i gąbką .

### OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Płaszczyzny obudowy okna narażone na uszkodzenia , na czas transportu , magazynowania , i montażu , zabezpieczone są folią samoprzylepną .

Obudowy owinięte są folią ochronną i transportowane przy użyciu palet .

### PODZIAŁ , OZNACZENIE , WYKOŃCZENIE

Wykończenie widocznych płaszczyzn - emalia piecowa biała ( nie wyróżnia się w oznaczeniu ) .

G - obudowa zewnętrzna wyłożona masą wygłuszającą .

### PRZYKŁAD OZNACZENIA

Metalowa obudowa dla okna stałego o wymiarach nominalnych 500 x 710 i wyłożona masą wygłuszającą .

METALOWA OBUDOWA OKNA 500 x 710 - G wg karty informacyjnej KI 24-98/35-039.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N 24-96/35-039 .