



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

BLOK SANITARNY

**KI 24-95
35-511**

BLOK SANITARNY

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z wanną przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do obsługi kabin załogi lub pasażerów. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 33 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną.

Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie podłogi zabezpieczone są antykorozyjnie. Podłoga wyklejona jest płytkami ceramicznymi przeciwślizgowymi lub gładkimi z gretingiem.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną lub z płyty mineralnej pokrytej laminatem dekoracyjnym.

Wyposażenie bloku stanowi :

- wanna 1500 z baterią natryskową z termostatem
- uchwyty sztormowe szt. 2
- lub bez termostatu
- wieszaki na ręczniki szt. 3
- miska ustępowa naścienna (spłukiwanie grawitacyjne
- wieszak na płaszcze kąpielowe szt. 1
lub podciśnieniowe- koszyk na mydło i gąbkę
- umywalka z baterią
- podstawka na mydło
- anemostat wyciągowy 80 mm
- szczotka ustępowa
- grzejnik elektryczny 300W lub ogrzewanie
- kotara prysznicowa
podłogowe- inne wg życzenia
- uchwyt na papier toaletowy + zapasowy
- szafka toaletowa lub lustro
- lampa naścienna z gniazdkiem

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpotnie.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - prawy jak na rysunku
- L - lewy jako lustrzane odbicie

Typy :

- I - jak na rysunku
- II - jak na rysunku

Kierunki otwierania drzwi :

- A-L/P - drzwi otwierane na zewnątrz lewe lub prawe

Wyposażenie :

- 1 - umywalka
- 3 - wanna
- 5 - miska ustępowa

Rodzaj spłukiwania :

- a - grawitacyjny
- c - podciśnieniowy

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny o wymiarach 1500x2200 prawy typu I z drzwiami lewymi otwieranymi na zewnątrz wyposażony w umywalkę, wannę i miskę ustępową ze spłukiwaniem grawitacyjnym.

BLOK SANITARNY 1500x2200-P-IA-L-135a wg **KI 24-95/35-511**.