



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
 tel. +48/67/216-22-44
 fax +48/67/216-59-40
 e-mail: marketing@lubmor.pl
 e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

BLOK SANITARNY

KI 24-95
35-543

BLOK SANITARNY

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z wanną przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do obsługi kabin załogi lub pasażerów. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 33 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną.

Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie podłogi zabezpieczone są antykorozyjnie. Podłoga wyklejona jest płytkami ceramicznymi przeciwślizgowymi lub gładkimi z gretingiem.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną.

Wyposażenie bloku stanowi :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - wanna 1500 z baterią natryskową z termostatem
lub bez termostatu | - uchwyty sztormowe szt.2 |
| - miska ustępowa naścienna (spłukiwanie grawitacyjne
lub podciśnieniowe) | - wieszaki na ręczniki szt.3 |
| - umywalka z baterią | - wieszak na płaszcze kąpielowe szt.1 |
| - anemostat wyciągowy Ø 80 mm | - koszyk na mydło i gąbkę |
| - grzejnik elektryczny 300W lub ogrzewanie podłogowe | - podstawka na mydło |
| - uchwyt na papier toaletowy + zapasowy | - szczotka ustępowa |
| - szafka toaletowa lub lustro | - kotara prysznicowa |
| - lampa naścienna z gniazdkiem | - inne wg życzenia |

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpotnie. Rurociągi wewnątrz bloku pokryte są powłoką niklowo-chromową.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Bloki sanitarne dostarczane w częściach pakowane są w skrzynie drewniane.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - prawy jak na rysunku
- L - lewy wg lustrzanego odbicia

Kierunek otwierania drzwi

- A - L/P - drzwi otwierane na zewnątrz lewe lub prawe.

Wyposażenie:

- 1 - umywalka
- 3 - wanna 1500
- 5 - miska ustępowa

Typy :

- I - jak na rys.
- II - jak na rys.

Rodzaj spłukiwania:

- a - grawitacyjny
- c - system podciśnieniowy

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny o wymiarach 1350x2100 prawy typu I z drzwiami lewymi otwieranymi na zewnątrz wyposażony w umywalkę, wannę i miskę ustępową ze spłukiwaniem grawitacyjnym.

BLOK SANITARNY 1350x2100-P-IA-L-135a wg KI 24-95/35-543.