



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
tel. 067/216-22-44, fax 067/216-59-40

BLOK SANITARNY

**KI 24-95
35-548**

BLOK SANITARNY

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z natryskiem przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do obsługi dwóch sąsiednich kabin załogi lub pasażerów. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 28 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną. Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana z blachy stalowej podzielona jest na część prysznicową i ogólną. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie podłogi zabezpieczone są antykorozyjnie. Podłoga wyklejona jest płytkami ceramicznymi przeciwślizgowymi lub gładkimi z gretingiem.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną.

Wyposażenie bloku mogą stanowić :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - miska ustępowa naścienna (splukiwanie grawitacyjne lub podciśnieniowe) | - kosz na śmieci |
| - bateria natryskowa z termostatem lub bez termostatu | - uchwyty sztormowe |
| - anemostat wyciągowy | - wieszaki |
| - grzejnik elektryczny lub ogrzewanie podłogowe | - popielniczka |
| - uchwyt na papier toaletowy + zapasowy | - koszyk na mydło i gąbkę |
| - szafka toaletowa lub lustro | - szczotka ustępowa |
| - lampa sufitowa lub naścienna z gniazdkiem | - kotara prysznicowa |
| | - inne wg życzenia |

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpożniem. Rurociągi wewnątrz bloku pokryte są powłoką niklowo-chromową.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Bloki sanitarne dostarczane w częściach pakowane są w skrzynie drewniane.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

I - jak na rysunku

II - wg lustrzanego odbicia

Rodzaje :

A - usytuowanie kratek ściekowych jak na rysunku

B - usytuowanie kratek ściekowych wg linii przerywanych

Kolor folii PCV oraz kolory płytek ceramicznych wg zamówienia. Każdorazowo przy zamówieniu należy określić wyposażenie bloku sanitarnego.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny odmiany I-jak na rysunku,rodzaju A-usytuowanie kratek ściekowych jak na rysunku.

BLOK SANITARNY I-A wg karty informacyjnej **KI 24-95/35-548**.