



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
tel. 067/216-22-44, fax 067/216-59-40

BLOK SANITARNY

**KI 24-95
35-550**

BLOK SANITARNY

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z natryskiem przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do użytku załogi lub pasażerów. Mogą być ustawione dwa bloki obok siebie tworząc jeden węzeł sanitarny. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 28 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną. Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana z blachy stalowej podzielona jest na część prysznicową i ogólną. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie podłogi zabezpieczone są antykorozyjnie. Podłoga wyklejona jest płytkami ceramicznymi przeciwślizgowymi lub gładkimi z gretingiem.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75 mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną.

Wyposażenie bloku mogą stanowić :

- | | |
|--|-------------------------|
| - umywalka z baterią jednouchwytową | - anemostat wyciągowy |
| - miska ustępowa naścienna (sflukiwanie grawitacyjne lub podciśnieniowe) | - kosz na śmieci |
| - bateria natryskowa z termostatem lub bez termostatu | - uchwyty sztormowe |
| - grzejnik elektryczny lub ogrzewanie podłogowe | - wieszaki |
| - uchwyt na papier toaletowy + zapasowy | - popielniczka |
| - szafka toaletowa lub lustro | - kosz na mydło i gąbkę |
| - lampa sufitowa lub naścienna z gniazdkiem | - szczotka ustępowa |
| | - kotara prysznicowa |
| | - inne wg życzenia |

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpotnie. Rurociągi wewnątrz bloku pokryte są powłoką niklowo-chromową.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Bloki sanitarne dostarczane w częściach pakowane są w skrzynie drewniane.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

I - jak na rysunku

II - wg lustrzanego odbicia

Kolor folii PCV oraz kolory płytek ceramicznych wg zamówienia. Każdorazowo przy zamówieniu należy określić wyposażenie bloku sanitarnego.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny odmiany I-jak na rysunku.

BLOK SANITARNY I wg karty informacyjnej KI 24-95/35-550.