



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: marketing@lubmor.pl

e-mail: konstrukcja@lubmor.pl

BLOK SANITARNY WC

**KI 24-95
35-551**

BLOK SANITARNY WC

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny WC przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do obsługi kabin załogi lub pasażerów. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 33 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną. Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana jest z blachy stalowej o grubości 4mm i obustronnie zabezpieczona antykorozyjnie i wyklejona płytkami ceramicznymi przeciwpoślizgowymi.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną lub z płyty mineralnej pokrytej laminatem dekoracyjnym.

Wyposażenie bloku mogą stanowić :

- miska ustępowa wisząca
- umywalka z baterią
- anemostat wyciągowy Ø80mm/Ø100mm
- grzejnik elektryczny 400W
- szafka toaletowa lub lustro
- lampa naścienna z gniazdkiem do golarki
- inne wg życzenia
- uchwyty sztormowe
- wieszaki na ręcznik
- koszyk na mydło
- szczotka WC
- uchwyt na papier toaletowy + zapasowy

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpożniem. Rurociągi wewnątrz bloku pokryte są powłoką niklowo-chromową.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Bloki sanitarne dostarczane w częściach pakowane są w skrzynie drewniane.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - prawy jak na rysunku
- L - lewy jako lustrzane odbicie

Typy :

- I - jak na rysunku
- II - jak na rysunku

Kierunki otwierania drzwi :

A-L/P - drzwi otwierane na zewnątrz lewe lub prawe

Wyposażenie :

- 1 - umywalka
- 5 - miska ustępowa

Rodzaj spłukiwania :

- a - grawitacyjny
- c - podciśnieniowy

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny WC o wymiarach 1100x1900 prawy, typu I z drzwiami prawymi otwieranymi na zewnątrz wyposażony w umywalkę, miskę ustępową z grawitacyjnym spłukiwaniem.

BLOK SANITARNY WC 1100x1900 P-IA-P-15a wg karty informacyjne nr **KI 24-95/35-551**.