



## LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka

tel. +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: [marketing@lubmor.pl](mailto:marketing@lubmor.pl)

e-mail: [konstrukcja@lubmor.pl](mailto:konstrukcja@lubmor.pl)

**BLOK SANITARNY**

**KI 24-96  
35-552**

# BLOK SANITARNY

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z natrykiem przeznaczony jest do montażu na statkach jako kompletna łazienka do obsługi kabin załogi lub pasażerów. Blok taki może być również zainstalowany w pomieszczeniach budynków lądowych.

## WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze ścianek o grubości 33 mm utworzonych z kaset z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych wełną mineralną. Kasety wewnętrzne ścianek o grubości 0,75 mm - pokryte folią PCV, lub o grubości 1,5 mm - wyklejone płytkami ceramicznymi. Kasety zewnętrzne mają grubość 0,75 mm.

Podłoga wykonana z blachy stalowej podzielona jest na część prysznicową i ogólną. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie podłogi zabezpieczone są antykorozyjnie. Podłoga wyklejona jest płytkami ceramicznymi przeciwślizgowymi z gretingiem w natrysku.

Sufit tworzą dwie blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,75mm izolowane wewnątrz wełną mineralną. Kasety dolne ścianek sufitowych pokryte są folią PCV lub powłoką lakierniczą.

W bloku zamontowane są drzwi klasy B-15 ze skrzydłem wykonanym z blachy pokrytej folią PCV i wypełnionym wełną mineralną lub z płyty mineralnej pokrytej laminatem dekoracyjnym.

Wyposażenie bloku mogą stanowić :

- miska ustępowa wisząca
- umywalka z bateria
- bateria natryskowa z termostatem lub bez termostatu
- anemostat wyciągowy Ø80mm/Ø100mm
- grzejnik elektryczny 400W lub ogrzewanie podłogowe
- uchwyt na papier toaletowy + zapasowy
- szafka toaletowa lub lustro
- lampa naścienna z gniazdkiem do golarki
- inne wg życzenia
- uchwyty sztormowe
- wieszaki na ręcznik
- zasłona prysznicowa
- wieszaki na płaszcze kąpielowe
- koszyk na mydło i gąbkę
- koszyk na mydło
- szczotka WC

Rurociągi doprowadzające ciepłą i zimną wodę izolowane są przeciwpotnie. Rurociągi wewnątrz bloku pokryte są powłoką niklowo-chromową.

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej. Blok sanitarny może być dostarczony w całości lub w częściach (do zamontowania w miejscu przeznaczenia).

## OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są folią, drzwi zabezpieczone są płytą pilśniową. Przemieszczanie bloków odbywa się za pomocą wózków widłowych lub dźwigów. Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Bloki sanitarne dostarczane w częściach pakowane są w skrzynie drewniane.

## PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - prawy jak na rysunku
- L - lewy jako lustrzane odbicie

Typy :

- I - jak na rysunku
- II - jak na rysunku

Kierunki otwierania drzwi :

- A - L/P - drzwi otwierane na zewnątrz (lewe lub prawe)

Wyposażenie :

- 1 - umywalka
- 2 - natrysk z brodzikiem
- 5 - miska ustępowa

Rodzaj spłukiwania :

- a - system grawitacyjny
- c - system podciśnieniowy

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny o wymiarach 1300x1650 prawy, typu I z drzwiami lewymi otwieranymi na zewnątrz wyposażony w umywalkę, natrysk z brodzikiem, miskę ustępową ze spłukiwaniem grawitacyjnym.

BLOK SANITARNY 1300x1650-P-IA-L-125a wg karty informacyjnej nr **KI 24-96/35-552**.