



LUBMOR Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka
tel. 067/216-22-44, fax 067/216-59-40

BLOK SANITARNY

**KK 24-00
35-611**

BLOK SANITARNY

PRZEZNACZENIE WYROBU

Blok sanitarny z natrykiem przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach budynków lądowych jako kompletna łazienka (hotele , szpitale , domy jedno- i wielorodzinne) .

Blok taki może być również zainstalowany na statkach do użytku załogi pasażerów .

WYKONANIE WYROBU

Korpus bloku wykonany jest ze stalowych rur kwadratowych o boku 50 mm wzmocnionych ceownikiem . Podłogę stanowi konstrukcja z rur kwadratowych o boku 60 mm , do których przyspawana jest blacha stalowa o grubości 3 mm .

Cały korpus zabezpieczony jest antykorozyjnie farbą epoksydowo - cynkową .

W podłodze znajduje się ściek .

Ściany bloku są obłożone obustronnie płytami gipsowymi o grubości 13 mm . Wypełnienie ścian stanowi wełna mineralna o grubości 50 mm .

Blok wyposażony jest w miskę ustępową naścienną ze spłukiwaniem grawitacyjnym .

Ponadto wyposażenie bloku stanowią : drzwi z zamkiem sanitarnym , umywalka z baterią 1-otworową , natrysk z baterią , lustra , lampy oświetleniowe , wieszaki , uchwyty .

Instalacja wodna przebiega w ścianach i w podłodze .

Instalacja elektryczna rozprowadzona jest w rurach z tworzywa sztucznego w suficie i w ścianach.

Ponadto na dodatkowe życzenie blok sanitarny może być wyposażony w suszarkę do włosów , suszarkę do ręczników , czujnik p.pożarowy , instalację podgrzewającą podłogę itd .

Zgodnie z życzeniem bloki sanitarne mogą być wykonywane w różnych wymiarach .

Dostawa obejmuje kompletnie wyposażony blok sanitarny przystosowany do podłączania do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej .

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE

Bloki sanitarne opakowane są w folię z dodatkowo zabezpieczonymi płytą pilśniową drzwiami , mogą być przemieszczane przy pomocy wózków widłowych lub dźwigów .

Muszą być składowane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych .

PODZIAŁ , OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

P - blok prawy

L - blok lewy

Ściany bloku sanitarnego wyłożone są płytami ściennymi , natomiast podłoga wyłożona jest terakotą .

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Blok sanitarny z natrykiem o wymiarze 1800 x 2400 odmiany P - prawej .

BLOK SANITARNY 1800 x 2400 P wg karty katalogowej KK 24-00/35-611.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N 24-92/35-611.