

DRZWI KLASY A60

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi klasy A60 przeznaczone są do zamykania przejść w grodziach przeciwpożarowych, szybach maszynowych i klatkach schodowych o wymaganym zabezpieczeniu ogniowym A60 wewnątrz wszystkich obiektów pływających i lądowych. Drzwi należy przyspawać do ściany klasy A.

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica w kształcie specjalnego profilu wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm. Standardowo ościeżnica malowana farbą podkładową. Skrzydło drzwi wykonane jest z dwóch kaset z blachy stalowej i ramy wewnętrznej z kształtownika ceowego. Połączone ze sobą kasety tworzą przestrzeń zamkniętą wypełnioną wełną mineralną.

Konstrukcja skrzydła pozwala na wykonanie go w następujących wariantach :

- malowane farbami nawierzchniowymi piecowymi (M),
- pokryte folią PCV (D).

Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany, dwie zawiasy, oraz dwa kołki przeciwwyważeniowe. Dzięki wzmocnieniu z blachy o grubości 3 mm umieszczonym w górnej części skrzydła od strony zawias, drzwi dostosowane są do montażu samozamykaczy i trzymaczy elektromagnetycznych. Drzwi mogą być wykonane z przepustem na wąż p.-pożarowy o wymiarach w świetle 150x150 mm. Drzwiczki w przepuscie zawieszane są na nierdzewnej zawiasie sprężynowej. Na całym obwodzie skrzydła naklejony jest pasek ekspandujący.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi bez samozamykaczy, trzymaczy elektromagnetycznych, wkładki patentowej.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przygotowane do transportu. Wyroby ułożone na paletach z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadanych pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - drzwi prawe - jak na rysunku
- L - drzwi lewe - jako lustrzane odbicie

Typy (zależne od progu) :

- I - drzwi z progiem wysokim - dolna część skrzydła z przymykiem
- II - drzwi z progiem obniżonym - dolna część skrzydła z przymykiem
- III - drzwi bez progu - dolna część skrzydła bez przymyku

Rodzaje skrzydeł (zależne od wykończenia) :

- M - z/p - skrzydło malowane wg katalogu RAL
- D - z/p - skrzydło pokryte folią PCV wg katalogu DOBEL lub GISLAVED
- z - kolor od strony zawias
- p - kolor od strony przymyku

Wyposażenie :

- drzwi z pełnym sztyldem zamka - nie wyróżnia się w oznaczeniu
- Wp - drzwi z sztyldem zamka dostosowanym do montażu wkładki patentowej
- Pw - drzwi z przepustem na wąż p.-pożarowy

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi klasy A60 o wymiarach w świetle H x B – 1800 x 800, odmiany prawej (**P**), z sztyldem zamka dostosowanym do montażu wkładki patentowej (**Wp**), z przepustem na wąż p.-pożarowy (**Pw**), z ościeżnicą spawaną i malowaną farbą podkładową (**Z**), z progiem wysokim (**I**), skrzydło pokryte folią PCV (**D**), od strony zawias (**z**) w kolorze 1205, od strony przymyku (**p**) w kolorze 1340.

DRZWI KLASY A60 1800x800–P–Wp–Pw–Z–I–D z1205/p1340 wg karty katalogowej nr **KK24-19/34-744**.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-19/34-744.